



TAGLIERINA

**RIGA 720**



[www.officinepolieri.com](http://www.officinepolieri.com)

Verniciate con polveri termoindurenti epossipoliesteri per una maggiore brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici nel pieno rispetto dell'ambiente.

Cement mixers are painted with thermo-setting epossi-polyester powders, to get a brighter colour and more resistance to a mechanical and atmospheric agents.

TAGLIERINA

**RIGA Z20**



Il telaio costruito in lamiera a forte spessore assicura massima versatilità e robustezza, la facilità di trasporto è assicurata dalle ruote a snodo anteriori mentre per la presa dall'alto la taglierina è provvista di punti di aggancio.

*The chase is manufactured in a strong thickness sheet metal in order to save the best in arrangement and hardness; the easiness of the carriage is allowed by some wheels with a front articulation, as for the upper handgrip the cutter is provided with hooks up.*



Il carrello di ampie dimensioni è provvisto di blocco di sicurezza per il trasporto, scorre su rulli e guide in acciaio che impediscono la formazione di sporco ed assicurano precisione nella linearità del taglio.

Di serie viene fornito goniometro per il taglio angolare.

*The very big undercarriage is provided with a block shaft for the transport; it browses on steel rollers and guides that forbid the making dirt and permit high precision in cutting. The cutter is also equipped with a goniometer for the angle cut.*



La taglierina è corredata di pompa di acqua elettrica per il recupero dell'acqua all'interno della vasca; il sistema di alimentazione assicura un perfetto raffreddamento della lama e l'immediato asporto degli sfridi.

*The Cutter is equipped with an electric water pump in order to pick up the water inside its tank; the power supply allows a perfect refrigeration of the blade such as the prompt elimination of the swarfs.*



La struttura della testa di taglio è stata studiata per ottenere una agevole regolazione dell'altezza ed un'elevata velocità nell'esecuzione del taglio.

*The structure of the head of cut has been studied just to obtain an easy setting of the height and a high speed performance of the cut.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOTORE TRIFASE	HP 5,5
MOTORE MONOFASE	HP 3
GIRI MOTORE	RPM 2800
TAGLIO UTILE	MM 300
DIAMETRO MAX DISCO	MM 720
DIMENSIONI	MM 1800 x 800 x H 1600
PESO	KG 240

**TECHNICAL SPECIFICATION**

THREE-PHASE ENGINE	HP 5,5
MONO-PHASE ENGINE	HP 3
TURN OF ENGINE	RPM 2800
RELIABLE CUT	CM 300
DISK DIAMETR MAX	MM 720
DIMENSIONS	MM 1800 x 800 X h 1600
WEIGHT	KG 240

La Officine Polieri srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso Officine Polieri srl reserve the right to change above data without any notice



**OFFICINE POLIERI s.r.l.**  
Macchine Edili

S.P. Modugno - Bari s.n. • 70026 MODUGNO (BA)  
Tel. +39 0805326619 / 0805327416  
Fax +39 0805324032  
www.officinepolieri.com  
E-mail: polieri@officinepolieri.com