



POLI PLUS

CUADRO ELÉCTRICO DE MANDO Y ELECTROCOMPRESOR DE 200 L/MIN

TOLVA CON ALTURA DE CARGA DE TAN SÓLO 55 CM

CRIBA VIBRANTE CON REJILLA DE SEGURIDAD



PUERTECILLA DE DESCARGA

BOMBA

MOTORREDUCTOR DE CAUDAL VARIABLE

PROYECTOR PARA ENFOSCADOS TRADICIONALES

VERSIÓN PARA APLICACIÓN DE ENFOSCADOS TRADICIONALES



Proyector para enfoscados premezclados.

Proyector para morteros de cemento comunes y especiales

Proyectores para estucado de juntas e intersticios.

Tobera para bombeo de morteros y solados autonivelantes.

Descomponibilidad



TURBOSOL

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

info@turbosol.it - www.turbosol.com

VERSATILIDAD EN LA OBRA

POLI PLUS ...¡LO HACE TODO!

POLI PLUS la bomba de tornillo sinfín con alimentación eléctrica monofásica que ofrece sus mejores prestaciones en los trabajos de proyección de enfoscados premezclados, tradicionales, aislantes, revestimientos protectivos y de acabado, bombeo de morteros para mampostería, solados autonivelantes, estucado de juntas e intersticios, inyecciones de lechadas de cemento.

El variador de caudal del que está dotada POLI PLUS permite al operador regular el flujo del material en base al trabajo que debe hacer y a sus exigencias.

La tolva de 120 litros permite una interesante autonomía operativa.

Dimensiones máximas y peso sensiblemente reducidos facilitan sus desplazamientos. Combinada con la mezcladora monofásica TURBOMIX M 22 constituye una unidad de mezclado y bombeo de morteros de cemento premezclados.

Fácil de usar y mantener, dispone de una amplia gama de accesorios.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- chasis portante y ruedas neumáticas
- motorreductor de caudal variable
- cuadro eléctrico de mando
- bomba de tornillo
- 20 m. manguera goma mortero/aire Ø 35/49 y Ø 13/19

DOTACIÓN PARA ENFOCADOS PREMEZCLADOS

- 5 m. manguera goma mortero/aire Ø 25/37 y Ø 13/19
- caja accesorios para enfoscados premezclados con proyector, desviadores, esponjas de lavado, juntas, soportes de tubo de tela, etc.

DOTACIÓN PARA ENFOCADOS TRADICIONALES

- 10 m. manguera goma mortero/aire Ø 35/49 y Ø 13/19
- caja accesorios para enfoscados tradicionales con proyector, desviadores, esponjas de lavado, juntas, soportes de tubo de tela, etc.
- criba vibrante

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- electrocompresor 200 l/min
- kit para estucado juntas e intersticios
- kit para alisados
- dispositivo para inyecciones de lechadas a presión controlada

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- rejilla de seguridad en la tolva
- dispositivo de seguridad electromagnético que bloquea el accionamiento de la máquina
- sensores de protección de la bomba del material y del motor.



Versión para aplicación de enfoscados tradicionales

TODAS LAS VERSIONES DE POLI PLUS

DATOS TÉCNICOS	EV
Motor monofásico	2,2 kW - 230 V
Caudal teórico progresivo variable	5 ÷ 20 l/min
Presión máxima de trabajo	15 ÷ 30 bar
Granulometría máxima de bombeo	0 ÷ 5 mm
Altura de alimentación sin criba vibrante	55 cm
Altura de alimentación con criba vibrante	61 cm
Capacidad tolva	120 l
Dimensiones (L x P x H)	185 x 72 x 55 cm
Peso	165 kg